

SPLŇTE NEJRŮZNĚJŠÍ TISKOVÉ POTŘEBY POMOCÍ RYCHLÝCH A INTUITIVNÍCH ZAŘÍZENÍ.

Řada i-SENSYS LBP240 II



Jednofunkční černobílé tiskárny poskytující vysokou rychlost tisku a intuitivní používání.

ZLEPŠENÍ ÚSILÍ O UDRŽITELNOST

Vědomě podpořte ochranu životního prostředí pomocí zařízení vyrobených z recyklovaných plastů. Nízká spotřeba energie také znamená nižší uhlíkovou stopu.

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Zvyšte produktivitu díky vyšší rychlosti tisku. Krátká doba zahřívání rovněž znamená, že můžete s tiskovými úlohami začít co nejrychleji.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

Snadno provádějte celou řadu tiskových úloh, při kterých budete mít rychlý přístup k příslušným částem online příručky prostřednictvím QR kódu.

VŠESTRANNÉ ZABEZPEČENÍ

Nástroj Security Settings Navigator doporučuje vhodná nastavení zabezpečení pro ochranu před únikem citlivých informací a kybernetickými hrozbami.

TISKOVÁ TECHNOLOGIE	
Rychlost tisku	i-SENSYS LBP243dw II: Jednostranně: až 36 str./min (A4), Až 58,8 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 30,2 obr./min (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Jednostranně: až 40 str./min (A4) Až 65,4 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 33,6 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Kvalita tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí
Doba výtisku první strany	Přibl. 5,0 s nebo méně
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Pokročilé tiskové funkce	i-SENSYS LBP243dw II: Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT, IPP everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT, IPP everywhere
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelová přihrádka s kapacitou 100 listů
Vkládání papíru (volitelné)	Zásobník na 550 listů
Maximální kapacita papíru	Až 900 listů
Výstup papíru	150 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií	Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 x 148 mm až maximálně 216,0 x 355,6 mm. Víceúčelová přihrádka: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční lístek, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 x 127 mm až maximálně 216,0 x 355,6 mm.
Gramáže médií	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m ²
Oboustranný tisk	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Uživatelská velikost: minimálně 210 x 279,4 mm maximálně 216,0 x 355,6 mm, 60 až 120 g/m ²

OBECNÉ FUNKCE	
Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 250 W Při tisku: přibližně 480 W Pohotovostní režim: přibližně 6 W Režim spánku: přibližně 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,29 kWh/týden (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,33 kWh/týden (230 V) ⁷ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Hladina hluku	i-SENSYS LBP243dw II: Akustický tlak ¹ : Při provozu: jednostranný tisk 54 dB nebo méně Oboustranný tisk 52 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné ² Hlučnost ¹ : Při provozu: jednostranný tisk 68 dB nebo méně Oboustranný tisk 67 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné ² i-SENSYS LBP246dw II: Akustický tlak ¹ : Při provozu: jednostranný tisk 54 dB nebo méně Oboustranný tisk 53 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné ² Hlučnost ¹ : Při provozu: 68 dB Pohotovostní režim: nehlukné ²
Rozměry (Š x H x V)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Hmotnost	Přibl. 9,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky
OVLADAČ	
Rychlost procesoru	1 200 MHz
Paměť	1 GB
Úložisko	4 GB
Jazyky tiskárny	LBP243dw II: UFR II, PCL 5e, PCL 6 LBP246dw II: UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3
Písma	LBP243dw II: 45 písem PCL LBP246dw II: 45 písem PCL, 136 písem PS
Rozhraní a připojení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Síťový protokol	<p>Tisk: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)</p> <p>Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Zabezpečení: TLS1.3, IPSec, filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Zabezpečení (bezdrátové připojení):</p> <p>Režim infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Software a správa tiskárny	<p>Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení Spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management) eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.</p>
Kompatibilita s operačními systémy	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verze 10.15 a vyšší Linux⁴</p>
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Tonerové kazety	<p>Kazeta 070 (3 000 stran⁵)⁶ Kazeta 070H (10 200 stran⁵)⁶</p>
PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI	
Položky	<p>Jednotka podavače papíru AH1 (Cassette Feeding Module-AH1)</p>

Poznámky pod čarou

^[1] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296

^[2] „Nehlučné“ znamená, že hladina vyzařovaného akustického tlaku zaznamenaná osobou nacházející se v okolí je nižší než absolutní standard pro hluk v pozadí podle normy ISO 7779

^[3] Ovladač Canon PCL5e není součástí dodávky, příkazy jazyka PCL5e však zařízení podporuje

^[4] Pouze prostřednictvím webové distribuce

^[5] Na základě normy ISO/IEC 19752

^[6] Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (černá: 1 500 stran)

^[7] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.2.

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2025