

MAXIFY MB2750 series

Komplexní multifunkční zařízení do domácí kanceláře.

Barevné inkoustové multifunkční zařízení do domácí kanceláře. Zařízení Canon řady MAXIFY MB2750 nabízí mobilní tisk a integraci do cloudu a jeho zásobník na 500 listů spolu s rychlým tiskem 24 obr./min černobíle maximalizují produktivitu.



- Vynikající multifunkční tiskárna, skener, kopírka a fax
- Vysoká rychlost 24 obr./min černobíle a 15,5 obr./min barevně, přičemž první strana je hotová už za 6 sekund
- Výtečnost inkoustů: 1 200 stránek černobíle a 900 stránek barevně
- Připojení Wi-Fi a Ethernet a tisk z mobilních zařízení i skenování do nich
- Podpora zařízení se systémem Android a iOS i cloudový tisk a skenování
- Velký zásobník papíru na 500 listů a automatický podavač dokumentů na 50 listů
- Inkousty DRHD odolné vůči zvrážňovačům a oděru
- Velký 7,5cm (3") barevný TFT dotykový displej
- Snadná integrace do stávajících sítí (protokol SNMP)
- Doporučený objem tisku 200 až 1 000 stránek za měsíc
- Filtrování IP adres a záznamy o využití
- Protokol SMTP pro bezpečné odesílání naskenovaných dokumentů

Řada produktů



MAXIFY iB4150



Řada **MAXIFY MB2750**



Řada MAXIFY MB2150

Řada MAXIFY MB5450

Řada MAXIFY MB5150

MAXIFY iB4150

Řada **MAXIFY MB2750**

Řada MAXIFY MB2150

Canon

Technické údaje

PŘEHLED

Shrnutí	Rychlé, produktivní multifunkční zařízení pro domácí kanceláře
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování, Wi-Fi, Ethernet + připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rychlost tisku (přibližně)	24,0 obr./min černobíle A4 ^[1] 15,5 obr./min barevně A4 ^[1]
Doba do výstupu první strany (přibližně)	Černobíle: 6 s (připraveno) / 10 s (režim spánku) Barevně: 7 s (připraveno) / 12 s (režim spánku)
Technologie tisku	Inkoustová technologie, tisková hlava FINE
Maximální rozlišení tisku	600 × 1 200 dpi
Okraje tisku (minimální)	Horní: 3 mm, dolní: 5 mm, levý a pravý: 3,4 mm
Oboustranný tisk	Automatický (běžný papír A4, Letter)

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru	Plochý s automatickým podavačem dokumentů
Technologie skeneru	Barevný skener CIS
Rozlišení skeneru (optické)	Až 1 200 × 1 200 dpi ^[2]
Rychlost skenování (ADF) přibl.	Jednostranně 15,5 obr./min barevně ^[3] Jednostranně 18,5 obr./min černobíle ^[3]
Maximální velikost dokumentu	Ploché: A4, LTR (216 × 297 mm) Automatický podavač dokumentů: A4, Letter, Legal
Hloubka skenování (vstup/výstup)	Barevně: 48 bitů / 24 bitů Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů
Skenovací funkce	Skenování do e-mailu, skenování do síťové složky, skenování do cloudu, skenování na zařízení USB

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování (přibližně)	Automatický podavač dokumentů – barevně: 11,5 obr./min ^[4] Automatický podavač dokumentů – černobíle: 22,0 obr./min ^[4]
Vícenásobné kopírování	Až 99 stran
Zmenšení/zvětšení	25 až 400 %, přizpůsobení velikosti stránky
Nastavení kvality kopírování	Standardní, vysoká
Funkce kopírování	Vymazání rámečku, kompletování, 2 na 1, 4 na 1

SPECIFIKACE FAXU

Typ faxu	Super G3 / barevný
Rozlišení faxu	Černobílý režim: až 300 × 300 dpi Barevný režim: 200 × 200 dpi
Rychlost faxování	Černobíle: přibl. 3 s (33,6 kb/s) ^[5] Barevně: přibl. 1 min (33,6 kb/s) ^[5]
Paměť faxu	Až 250 stran
Kódovaná rychlá volba	Max. 100 míst
Skupinová volba	Max. 99 míst

INKOUSTY A VÝTĚŽNOST

Typ inkoustu	Inkoust DRHD (Dual Resistant High Density) 4 zásobníky inkoustu (černý, azurový, purpurový, žlutý)
Inkousty XL	PGI-1500XL BK (1 200 stran) ^[6] PGI-1500XL C (1 020 stran) ^[6] PGI-1500XL M (780 stran) ^[6] PGI-1500XL Y (935 stran) ^[6] Průměrná výtěžnost barevných (CMY) zásobníků inkoustu: 900 stran ^[6]

PODPOROVANÉ PAPIŘY

Typy papíru	Běžný papír Obálky (DL, COM10, C5, Monarch) Papír s vysokým rozlišením Canon High Resolution Paper (HR-101N) Matný fotografický papír Canon Matte (MP-101) Fotografický papír Canon Pro Luster (LU-101) Pololesklý fotografický papír Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Lesklý fotografický papír Canon Plus Glossy II (PP-201) Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Canon Glossy Everyday Use (GP-501)
Maximální vstupní kapacita papíru	Horní zásobník: 250 listů běžného papíru Dolní zásobník: 250 listů běžného papíru
Formáty papíru	Běžný papír: A4, A5, B5, LTR, LGL Fotografický papír: A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm Vlastní formáty: šířka 89 až 215,9 mm, výška 127 až 355,6 mm
Gramáž papíru	Běžný papír: 64 až 105 g/m ² Fotografický papír Canon až 275 g/m ²

PŘIPOJENÍ

Kabelová připojení	USB 2.0 Hi-speed Ethernet: 10/100 Mb/s (automatické přepínání) Port pro paměťové zařízení USB Flash (typu „A“)
Bezdrátová připojení	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n ^[7] Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz Režim přístupového bodu
Podpora aplikací	Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY MAXIFY Cloud Link (z displeje tiskárny nebo chytrého řízení) Modul plug-in Canon Print Service (Android) Mopria Microsoft Mobile Print Apple AirPrint Google Cloud Print

SOFTWARE

Podporovaný operační systém	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X verze 10.8.5 nebo novější
Podporované mobilní operační systémy	iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
Minimální systémové požadavky	Windows: prohlížeč Internet Explorer 8, připojení k internetu nebo disk CD-ROM Mac: prohlížeč Safari 5 a připojení k internetu Zobrazení: 1 024 × 768 nebo vyšší
Dodávaný software	Ovladač tiskárny a ovladač faxu Quick Utility Toolbox IJ Network Device Setup Utility Easy-WebPrint EX

Technické údaje

OBECNÉ VLASTNOSTI

Typ a velikost displeje	7,5cm barevný dotykový displej
Automatický podavač dokumentů	Až 50 listů
Rozměry (Š × H × V)	463 × 389 × 320 mm 463 × 459 × 320 mm (po vložení papíru)
Hmotnost	12,1 kg
Napájení	100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Pohotovostní režim (skenovací lampa vypnuta) Připojení k počítači pomocí rozhraní USB: přibl. 0,9 W VYPNUTO: přibl. 0,2 W Kopírování (připojení k počítači přes rozhraní USB): přibl. 26 W ^[8] 0,2 kWh ^[9]
Typická spotřeba elektrické energie	
Hladiny hluku	Přibližně 56 dB(A) ^[10]
Doporučené provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)
Pracovní zatížení (měsíčně)	až 15 000 stran ^[11]
Doporučený objem tisku	200 až 1 000 stran za měsíc

Poznámky pod čarou

- [1] Rychlost tisku dokumentů na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.
- [2] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473. Při skenování ve vysokém rozlišení je omezena velikost naskenovaného obrazu.
- [3] Rychlostí skenování z podavače ADF představují průměrné hodnoty scESAT30secA zjištěné při testu produktivity podavače ADF, ISO/IEC 17991:2015. Při souvislém skenování nebo kopírování určitého objemu dokumentů (přibl. 150 listů při výchozím nastavení) z podavače ADF může tiskárna přejít do „čekacího režimu“, v němž se po každém skenu na několik desetin sekundy zastaví podávání papíru, aby nedošlo k přehřátí podavače ADF.
- [4] Rychlost kopírování z podavače ADF je průměrná rychlost ESAT pro jednostranné kopírování, určená podle normy ISO/IEC 24735, bez zahrnutí času potřebného ke zkopírování první sady. Při nepřetržitém skenování či kopírování určitého počtu stránek pomocí automatického podavače dokumentů může u tiskárny po každém naskenovaném obrazu docházet k prodlevám (obvykle méně než 1 minutu). To zabrání přehřátí mechanismu podávání papíru. Při skenování či kopírování s výchozími nastaveními (barevně, rozlišení 300 dpi) začne při nepřetržitém podávání nebo opakovaném podávání v krátkých časových intervalech přibližně po 80 listech papíru docházet k prodlevám podávání. Doba prodlevy se může lišit v závislosti na nastavení skenování, například možnosti barevného nebo černobílého skenování či rozlišení skenování.
- [5] Při výchozím nastavení a použití formuláře ITU-T č. 1 pro černobilý režim a listu Canon pro test barevného faxování pro barevný režim.
- [6] Výťažnost v počtu stránek byla určena podle normy ISO/IEC 24711 a při nepřetržitém tisku. Tiskárna je dodávána se základními zásobníky inkoustu.
- [7] Frekvenční pásmo sítě Wi-Fi: 2,4 GHz; zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu.
- [8] Kopírování: Při kopírování formuláře ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení. Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena.
- [9] Typická spotřeba elektrické energie (TEC) představuje typické množství elektrické energie spotřebované výrobkem během jednoho týdne.
- [10] Akustický hluk měřen podle normy ISO7779.
- [11] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jeden měsíc při maximálním vytížení.

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení. Skutečná přenosová rychlost faxu se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, nastavení faxu na straně příjmu, stavu linky atd. Výťažnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných dokumentech, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu použitého papíru. Další informace naleznete na adrese www.canon-europe.com/ink/yield. Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.

MAXIFY MB2750 series

Komplexní multifunkční zařízení do domácí kanceláře.

Barevné inkoustové multifunkční zařízení do domácí kanceláře. Zařízení Canon řady MAXIFY MB2750 nabízí mobilní tisk a integraci do cloudu a jeho zásobník na 500 listů spolu s rychlým tiskem 24 obr./min černobíle maximalizují produktivitu.



Datum začátku prodeje: Červenec 2016

Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
MAXIFY MB2750 EUR	0958C009AA	4549292051094	<Doplňte DMC>

Inkoustový spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PGI-1500XL BK	9182B001AA	4549292003772	<Doplňte DMC>
PGI-1500XL C	9193B001AA	4549292003888	<Doplňte DMC>
PGI-1500XL M	9194B001AA	4549292003901	<Doplňte DMC>
PGI-1500XL Y	9195B001AA	4549292003918	<Doplňte DMC>
PGI-1500XL BK/C/M/Y MULTI	9182B004AA	8714574623238	<Doplňte DMC>

Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Čistá hmotnost (kg)	Hrubá hmotnost (kg)
MAXIFY MB2750 EUR	0958C009AA	EA	Jednotlivě	1	555	472	478,3	12,3	16,2
		CT	Karton	8	1 116	950	960,6	129,6	130,6
		EP	Europaleta	8	1 116	950	960,6	129,6	130,6

Obsah balení

- Řada MAXIFY MB2750
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD pro systém Windows (ovladače pro systém Mac jsou k dispozici online)
- Příručky
- Faxový/telefonní kabel