



imagePROGRAF TM-240

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Dosáhněte nové úrovně tiskového výkonu díky udržitelné 24" tiskárně imagePROGRAF TM-240, která nabízí tišší provoz, intuitivnější funkce a vynikající kvalitu obrázků. Jednoduše vytvářejte poutavé marketingové materiály a přesné výtisky CAD s ostrými liniemi a živými červenými barvami pro kanceláře AEC, maloobchod a vzdělávání.

- **Vynikající profesionální kvalita**
Nový purpurový inkoust vytváří ještě zářivější červené odstíny. Díky stabilnímu vylepšení obrazu jsou linie ostřejší. Tiskněte v živých barvách přesné výkresy CAD, plakáty, vzdělávací materiály a další.
- **Spolehlivá produktivita**
Produktivita, na kterou se můžete spolehnout, se spolehlivým výkonem, kratší dobou zpracování a rychlým návratem z režimu spánku. Ušetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk bez ohraničení, který umožňuje tisk obrázků libovolné velikosti s úplným přesahem přímo ze zařízení.
- **Intuitivní funkce**
Funkční design panelu dotykové obrazovky s úhlopříčkou 4,3" umožňuje intuitivní zobrazování pokynů a důležitých informací, jako je typ a zbývající množství média a množství inkoustu. Roli papíru lze snadno vyměnit na horním krytu s plochým povrchem.
- **Vylepšená udržitelnost**
Ekologicky šetrné zařízení s certifikací EPEAT Gold* umožňuje nízkou spotřebu energie s redukcí výkonu v pohotovostním režimu. Toto zařízení není baleno do polystyrenové pěny. Díky menší hlučnosti je ideální do tichých kanceláří.

*Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TM-240

TECHNOLOGIE TISKÁRNA

Typ tiskárny	24 palců, 5 barev
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
Rozlišení tisku	2 400 × 1 200 dpi
Počet trysek	Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
Poloha trysky	1 200 dpi × 2 řádky
Velikost kapiček inkoustu	Minimálně 5 pl na barvu
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 300 ml (80 ml pro MBK, 4 × 55 ml pro BK, C, M, Y) Prodáváné zásobníky inkoustu: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
Kompatibilní operační systémy	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	Apple AirPrint
Jazyky tiskárny	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)
Standardní rozhraní	Port USB A: není k dispozici Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

PAMĚŤ

Standardní paměť	2 GB
Pevný disk	Slot pro rozšíření: ne Není k dispozici

RYCHLOST TISKU

Výkresy CAD	
Běžný papír (A1):	0:23 (rychlý ekonomický) 0:25 (rychlý) 0:51 (standardní)

Plakáty:

Běžný papír (A1):	0:25 (rychlý ekonomický) 0:25 (rychlý) 0:49 (standardní)
-------------------	--

Silný papír s povrchovou úpravou (A1):

	0:56 (rychlý) 1:45 (standardní)
--	------------------------------------

MANIPULACE S MÉDII

Podávání a výstup médií	Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Rezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
-------------------------	---

Šířka média

	Papír v roli: 203,2 až 610 mm Rezané listy: 210 až 610 mm
--	--

Tloušťka médií

	Role/listy: 0,07–0,8 mm
--	-------------------------

Minimální tisknutelná délka

	Papír v roli: 203,2 mm Rezané listy: 279,4 mm
--	--

Maximální tisknutelná délka

	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Rezané listy: 1,6 m
--	--

Maximální průměr role média

	150 mm Vnitřní průměr jádra role: 2"/3" (volitelný)
--	--

Velikost dutinky role

Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy (jiné): nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
--------------------------	---

Okraje tisknutelné oblasti

	Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Rezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy (jiné): nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli: jedna role Rezané listy: 1 list
--	---

Kapacita pro podávání médií

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

	[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
--	--

	[Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
--	--

Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele
Standardní poloha: 1 list

Maximální počet dodaných výtisků

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

100 až 240 V AC (50–60 Hz)

Příkon

Provoz: 59 W nebo méně
Režim spánku: 2,2 W nebo méně
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut
Vypnutí: 0,1 W nebo méně

Provozní prostředí

Akustický hluk (výkon/tlak)

Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)
Provoz: přibližně 39 dB(A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)

Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně

Provoz: 6,0 dB nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba/ režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)

Předpisy

Značka CE, značka UKCA

Certifikace pro prostředí

Certifikace CB, EPEAT GOLD¹

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry a hmotnost

Š × H × V	Š × H × V
Hlavní jednotka + stojan + koš (SD-24)	Hlavní jednotka + stojan + koš (SD-24)
978 × 868 × 1 060 mm	978 × 868 × 1 060 mm
(Ovládací panel není nakloněn nahoru / otevřený koš)	(Ovládací panel není nakloněn nahoru / zavřený koš)
978 × 756 × 1 060 mm	978 × 756 × 1 060 mm
(Ovládací panel není nakloněn nahoru / zavřený koš)	(Ovládací panel není nakloněn nahoru / zavřený koš)
50,9 kg	50,9 kg
(včetně sady držáku rolí, bez inkoustu a tiskových hlav)	(včetně sady držáku rolí, bez inkoustu a tiskových hlav)

Rozměry a hmotnost balení

Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 1 152 × 912 × 679 mm, 71 kg
Stojan + koš (SD-24): 1 058 × 826 × 270 mm, 20 kg

Obsah balení

Obsah balení

Tiskárna, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, upozornění na software PosterArtist WEB

Dodávaný software

Software je k dispozici ke stažení z webu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

Koš na stojan (jednoduchý koš): SD-24
Držák 2"/3" rolí: RH2-28
Držák čtečky karet IC: RA-02

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Zásobník inkoustu: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml) Tisková hlava: PF-06
Nůž řezačky: CT-08
Zásobník odpadního inkoustu: MC-31

¹ Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023