



imagePROGRAF TM-340

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Dosáhněte nové úrovně tiskového výkonu díky udržitelné 36" tiskárně imagePROGRAF TM-340, která nabízí tišší provoz, intuitivnější funkce a vynikající kvalitu obrázků. Jednoduše vytvářejte poutavé marketingové materiály a přesné výtisky CAD s ostrými liniemi a živými červenými barvami pro kanceláře AEC, maloobchod a vzdělávání.

- **Vynikající profesionální kvalita**

Nový purpurový inkoust vytváří ještě zářivější červené odstíny. Díky stabilnímu vylepšení obrazu jsou linie ostřejší. Tiskněte v živých barvách přesné výkresy CAD, plakáty, vzdělávací materiály a další

- **Spolehlivá produktivita**

Produktivita, na kterou se můžete spolehnout, se spolehlivým výkonem, kratší dobou zpracování a rychlým návratem z režimu spánku. Ušetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk bez ohraničení, který umožňuje tisk obrázků libovolné velikosti s úplným přesahem přímo ze zařízení

- **Intuitivní funkce**

Funkční design panelu dotykové obrazovky s úhlopříčkou 4,3" umožňuje intuitivní zobrazování pokynů a důležitých informací, jako je typ a zbývající množství média a množství inkoustu. Roli papíru lze snadno vyměnit na horním krytu s plochým povrchem

- **Vylepšená udržitelnost**

Ekologicky šetrné zařízení s certifikací EPEAT Gold* umožňuje nízkou spotřebu energie s redukcí výkonu v pohotovostním režimu. Toto zařízení není baleno do polystyrenové pěny. Díky menší hlučnosti je ideální do tichých kanceláří.

*Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Canon

TECHNOLOGIE TISKÁRNÝ

Typ tiskárny	36 palců, 5 barev
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
Rozlišení tisku	2 400 x 1 200 dpi
Počet trysek	Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y; každá s 2 560 tryskami
Přesnost číry	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
Poloha trysky	1 200 dpi x 2 řádky
Velikost kapiček inkoustu	Minimálně 5 pl na barvu
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 300 ml (80 ml pro MBK, 4 x 55 ml pro BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
Typ inkoustu	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Kompatibilní operační systémy	Apple AirPrint
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)
Jazyky tiskárny	Port USB A: není k dispozici Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Standardní rozhraní	*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.
PAMĚŤ	
Standardní paměť	2 GB Slot pro rozšíření: ne
RYCHLOST TISKU	
Výkresy CAD	
Běžný papír (A1)	0:21 (rychlý ekonomický) 2,7 str./min
Běžný papír (A0)	0:41 (rychlý ekonomický) 0:42 (rychlý) 1:25 (standardní)
Plakáty	
Běžný papír (A0)	0:43 (rychlý ekonomický) 0:43 (rychlý) 1:25 (standardní)
Silný papír s povrchovou úpravou (A0)	1:42 (rychlý) 3:10 (standardní)
MANIPULACE S MÉDII	
Podávání a výstup médií	Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Řezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
Šířka média	Role papíru: 203,2 až 917 mm Řezané listy: 210 až 917 mm
Tloušťka médií	Role/listy: 0,07-0,8 mm
Minimální tisknutelná délka	Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm
Maximální tisknutelná délka	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m
Maximální průměr role média	150 mm
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr jádra role: 2"/3" (volitelný)
Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (jiné): nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Okraje tisknutelné oblasti	Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (jiné): nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Kapacita pro podávání médií	Papír v roli: jedna role Řezané listy: 1 list

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Tisknutelná] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele
Standardní poloha: 1 list

Maximální počet dodaných výtisků

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

100 až 240 V AC (50-60 Hz)

Příkon

Provoz: 65 W nebo méně

Režim spánku: 2,2 W nebo méně

Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut

Vypnutí: 0,1 W nebo méně

Provozní prostředí

Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Akustický hluk (napájení/tlak)

Provoz: přibližně 39 dB(A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)

Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně

Provoz: 6,0 Db nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)

Značka CE, značka UKCA

Certifikace CB, EPEAT GOLD¹

Předpisy

Certifikace pro prostředí

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry a hmotnost

Š x H x V

Hlavní jednotka se stojanem

1 285 x 868 x 1 060 mm

(Ovládací panel není nakloněn nahoru / otevřený koš)

1 285 x 756 x 1 060 mm

(Ovládací panel není nakloněn nahoru / zavřený koš)

59,2 kg

(včetně sady držáku rolí, bez inkoustu a tiskových hlav)

Rozměry a hmotnost balení

Tiskárna (hlavní jednotka se stojanem a paletou):

1 462 x 912 x 801 mm, 100 kg

OBSAH BALENÍ

Obsah balení

Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, základní příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB

Software je k dispozici ke stažení z webu

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

Držák 2"/3" rolí: RH2-35

Držák čtečky karet IC: RA-02

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Zásobník inkoustu: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/
Y:PFI-030 (55 ml)
Tisková hlava: PF-06
Nůž řezačky: CT-08
Zásobník odpadního inkoustu: MC-31

¹ Certifikace EPEAT Gold je registrována v USA

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.

