

CHYTRÁ A BEZPEČNÁ MULTIFUNKČNÍ ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA, KTERÁ JE NAVRŽENA TAK, ABY BEZPROBLÉMOVĚ ZAPADLA DO JAKÉKOLI MALÉ NEBO DOMÁCÍ KANCELÁŘE

Kompaktní černobílá multifunkční tiskárna nabízející působivou účinnost a nejnovější zabezpečení

i-SENSYS MF287dw



PRODUKTIVITA

- Oboustranný tisk jako standardní možnost a rychlost až 33 str./min zajišťují vysokou produktivitu. Schopnost tisku a skenování malých médií podporuje digitalizaci dokumentů a interní produkci marketingových materiálů.

ZABEZPEČENÍ

- Ověření systému při spuštění chrání zařízení před neoprávněnými zásahy a malwarem. Dokumenty v síti chrání nejnovější šifrovací software a správné nastavení zabezpečení lze snadno nakonfigurovat pomocí nástroje Security Navigator společnosti Canon.

PŘIPOJENÍ

- Zařízení funguje bezdrátově s tablety a smartphony, což umožní snadné sdílení a ukládání naskenovaných dokumentů na Disk Google, Dropbox nebo do cloudu. Využijte snadnou cloudovou správu tisku díky aplikaci Universal Print od společnosti Microsoft.

UDRŽITELNOST

- Využití recyklovaných plastů při výrobě zařízení a program recyklace kazet společnosti Canon přispívají k dosažení vašich cílů v oblasti udržitelnosti.

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Typ zařízení	Černobílé laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	Tisk, kopírování, skenování a faxování

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku	Jednostranně: až 33,2 str./min (A4) Oboustranně: až 20,9 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Rozlišení tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 15 s nebo méně od zapnutí
Doba vytištění prvního výtisku	Přibl. 5,0 s nebo méně
Jazyky tiskárny	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Písma	45 písem PCL
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Režim úspory toneru	Ano

Pokročilé tiskové funkce	iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Android; certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Podpora Microsoft Universal Print
--------------------------	--

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování	Jednostranně: až 33,2 str./min (A4) Oboustranně: až 20,9 obr./min (A4)
Doba vytištění první kopie	ADF (A4): přibližně 8,6 sekundy nebo méně Model s deskou (A4): přibližně 7,3 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Režimy kopírování	Text/fotografie, text/fotografie (vysokorychlostní), fotografie, text
Oboustranné kopírování	Jednostranné na oboustranné (automatické)
Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %
Další funkce	Kompletování kopií, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti, přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, oboustranný originál, třídění, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Standardní typ	Barevně
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
Rychlost skenování	Plochý skener: Jednostranně černobíle: 2,7 s/str. (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 3,5 sekundy na stranu (300 × 300 dpi) Automatický podavač dokumentů (ADF): Jednostranně černobíle: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 15 obr./min (300 × 600 dpi)
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Stupně šedé	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Maximální šířka skenování	216 mm
Skenování do e-mailu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávací formát PDF ²
Skenování do cloudu	TIFF / JPEG / PDF / PNG ³

SPECIFIKACE FAXU

Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu) ⁴
Režim přijímání	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální, DRPD: výběr faxu
Rozlišení faxu	Normální: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi
Paměť faxu	Až 256 stran ⁴
Rychlé volby	Až 104 voleb
Skupinové předvolby / příjemci	Max. 104 předvoleb / Max. 50 cílů v jedné skupině
Sequenční vysílání	Maximálně 114 příjemců
Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (Zálohování pomocí paměti flash)
Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
Další funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, hlášení o vysílání, sequenční vysílání

MANIPULACE S MÉDIÍ

Typ skeneru	Jednotka plochého skeneru a automatický podavač dokumentů (ADF)
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Automatický podavač dokumentů na 35 listů
Výstup papíru	50 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, klížený papír, štítek, obálka
Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, A5 na šířku, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,0 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216 × 356 mm ⁴ Vyžaduje nástavec
Gramáže médií	Zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický podavač dokumentů: 105 až 128 g/m ² (jeden list) 50 až 105 g/m ² (více listů)
Oboustranný tisk	Automatický A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 až 105 g/m ²

ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Kompatibilita s operačním systémem	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verze 10.14 a vyšší Linux®
Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skenování: Skenování řízené ze zařízení: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail / I-fax: SMTP (odesílání) Skenování řízené z počítače: TCP/IP, USB Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS 1.3, filtrování IP adres, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové): IEEE802.1x Režim infrastruktury: WEP(64/128 bitů), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
Software a správa tiskárny	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Toner Status Tool

OBECNÉ VLASTNOSTI	
Doporučený měsíční objem tisku	250 až 2 500 stran za měsíc
Pracovní využití	Maximálně 50 000 stran za měsíc ⁶
Rychlost procesoru	1 200 MHz
Paměť	256 MB
Ovládací panel	Šestiřádkový černobílý dotykový displej LCD

Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	390 mm × 399 mm × 390 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	435 mm × 620 mm × 812 mm
Hmotnost	Přibl. 13,0 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 020 W Při tisku: přibližně 410 W Pohotovostní režim: přibližně 3,9 W Režim spánku: přibližně 0,6 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,27 kWh/týden* *V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.2 Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladiny hluku	Akustický tlak ⁷ : Při provozu: jednostranný tisk 53 dB / oboustranný tisk 52 dB Pohotovostní režim: nehlučný Hlučnost ⁷ : Při provozu: 70,0 dB nebo méně Pohotovostní režim: není k dispozici

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Kazety	Tonerová kazeta 072 (1 400 stran ⁸) ⁹ Tonerová kazeta 072H (4 100 stran ⁸) ⁹

Poznámky pod čarou:

- Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje
- Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility
- Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT
- Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- Podpora tisku a skenování v systému Linux
- Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
- Na základě ISO/IEC 19752
- Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (1 000 stran)

i-SENSYS MF287dw

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 072	5647C002AA	4549292228311
Tonerová kazeta 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2024