

KOMPAKTNÍ A RYCHLÉ BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY NA FORMÁT A4 PRO ZÁKLADNÍ TISK A SKENOVÁNÍ.

Vytvářejte vysoce kvalitní dokumenty s tiskárnami navrženými tak, aby dokonale zapadly do různých pracovních prostředí.

TISK VE VYSOKÉ KVALITĚ

Produkujte vysoce kvalitní výstup z tonerů v široké škále barev a dosáhněte jasných, živých výtisků s vynikající reprodukcí světlých i tmavých tónů.

ZLEPŠENÍ ÚSILÍ O UDRŽITELNOST

Zvyšte své úsilí v oblasti udržitelnosti životního prostředí tím, že si zvolíte zařízení s vyšším využitím recyklovaných plastů. Nízká hmotnost tiskáren umožňuje i snížení emisí během přepravy.

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Podpořte spolupráci a produktivitu vysokými rychlostmi tisku a skenování. Snadno skenujte malé dokumenty, jako jsou šeky a stvrzenky, abyste si usnadnili ruční zadávání a ukládání papírových dokumentů.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní můžete snadno provádět celou řadu tiskových a skenovacích úloh a rychle se dostat k příslušným částem online návodu pomocí QR kódu. Ušetříte čas s hlavním nastavením, které automaticky stáhne a nainstaluje software.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Nástroj Security Settings Navigator doporučuje vhodná nastavení pro ochranu před únikem citlivých informací a kybernetickými hrozbami.

Řada i-SENSYS MF660



TECHNICKÉ ÚDAJE

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	Tisk, kopírování, skenování a faxování
TISKÁRNA	
Rychlost tisku	Jednostranně: až 25 str./min (A4), až 45,3 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 15 obr./min (A4)
Typ tisku	Barevný laserový tisk
Rozlišení tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení
Doba vytištění prvního výtisku	Barevně přibližně: 10,93 s nebo méně Černobíle přibližně: 10,90 s nebo méně
Jazyky tiskárny	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Písma	i-SENSYS MF664Cdw: 45 písem PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 písem PCL, 136 písem PostScript
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo, 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Režim úspory toneru	Ano
Pokročilé tiskové funkce	i-SENSYS MF664Cdw: Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG, TIFF, PDF) Tisk z cloudového úložiště (Dropbox, Disk Google, OneDrive) (PDF, JPEG) Podpora služby Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG, TIFF, PDF) Tisk z cloudového úložiště (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF, JPEG) Podpora služby Microsoft Universal Print Tisk čárových kódů ³ iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT, IPP Everywhere
KOPÍRKA	
Rychlost kopírování	Jednostranně (A4): až 25 str./min Oboustranně (A4): až 15 obr./min
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Automatický podavač dokumentů (A4): Barevně přibližně 10,6 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 10,5 sekundy nebo méně Deska (A4): Barevně přibližně 11,2 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 11,0 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Režimy kopírování	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text
Oboustranné kopírování	Oboustranné na oboustranné (automatické)
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %
Další funkce	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, oboustranný originál, třídění, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, kopírování cestovních pasů, barevný režim, rezervní kopie

Řada i-SENSYS MF660

SKENER	
Typ	Barevně
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
Rychlost skenování	i-SENSYS MF664Cdw: Jednostranně černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranně barevně: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranně černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 20 obr./min (300 × 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Jednostranně černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranně barevně: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranně černobíle: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranně barevně: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranně černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně černobíle: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně barevně: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Stupně šedé	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Maximální šířka skenované oblasti	216 mm
Skenování do e-mailu	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, formát PDF s možností vyhledávání, PDF/A-1b
Skenování do počítače	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, formát PDF s možností vyhledávání, šifrovaný formát PDF4, PDF (s digitálním podpisem) ⁴ , PDF/A-1b
Skenování do cloudu ¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (POUZE MODEL I-SENSYS MF667CDW)	
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 sekundy / strana ⁹)
Režim přijímače	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
Rozlišení faxu	Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi
Paměť faxu	Až 512 stran ⁶
Rychlé volby	Až 281 voleb
Skupinové volby / příjemci	Maximálně 299 předvoleb / Maximálně 299 příjemců
Sekvenční vysílání	Maximálně 310 příjemců
Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
Další funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, náhled, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Typ skeneru	i-SENSYS MF664Cdw: plochý skener, automatický podavač dokumentů i-SENSYS MF667Cdw: plochý skener, 2stranný automatický podavač dokumentů (jednoprůchodový)
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list Automatický podavač dokumentů na 50 listů
Maximální kapacita papíru	251 listů
Výstup papíru	100 listů

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216 × 355,6 mm. Víceúčelová přihrádka: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístky, obálky (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216 × 355,6 mm. Automatický podavač dokumentů: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 48 × 85,0 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
Gramáže médií	Zásobník: 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² s papírem s povrchovou úpravou) Víceúčelová přihrádka: 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² s papírem s povrchovou úpravou) Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m ²
Oboustranný tisk	Automatický zásobník: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 182 × 257 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm 60 až 200 g/m ²
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Kompatibilní operační systémy	Windows® 11, Windows® 10, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016 Mac OS X verze 10.15 a vyšší Linux ⁷
Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-mail / I-fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízené z počítače: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS1.3, IPSec, filtrování IP adres, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Řada i-SENSYS MF660

Správa softwaru a tiskárny	Aplikace MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software na centralizovanou správu skupiny zařízení Spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management) eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Knihovna aplikací
OBECNÉ FUNKCE	
Rychlost procesoru	1 200 MHz
Paměť	1 GB
Úložiště	4 GB
Ovládací panel	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	425 mm × 461 mm × 397 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	701 mm × 1 020 mm × 785 mm
Hmotnost	Přibl. 20,8 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 980 W Při tisku: přibližně 580 W Pohotovostní režim: přibl. 12,0 W Režim spánku: přibl. 1,0 W Typická spotřeba elektrické energie: 0,23 kWh/týden ¹¹ Podrobné informace o regulaci Lot26 naleznete na adrese: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Hladiny hluku	Akustický tlak ⁸ : Při provozu: Jednostranný tisk 53 dB / oboustranný tisk 52 dB Pohotovostní režim: Neslyšitelný Akustický výkon ⁸ : Při provozu: Jednostranný tisk 67 dB nebo méně (černobíle) / 66 dB nebo méně (barevně) Oboustranný tisk 66 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlučný
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Kazety	Kazeta 075 černá (1 400 stran ⁹⁾¹⁰ Kazeta 075H černá (3 500 stran ⁹⁾¹⁰ Kazeta 075 azurová (1 300 stran ⁹⁾¹⁰ Kazeta 075H azurová (2 500 stran ⁹⁾¹⁰ Kazeta 075 purpurová (1 300 stran ⁹⁾¹⁰ Kazeta 075H purpurová (2 500 stran ⁹⁾¹⁰ Kazeta 075 žlutá (1 300 stran ⁹⁾¹⁰ Kazeta 075H žlutá (2 500 stran ⁹⁾¹⁰
PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI	
Položky	i-SENSYS MF667Cdw: Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava) Sada pro tisk čárových kódů E1E Sada Send PDF Security Feature Set-E1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada i-SENSYS MF660

Poznámky:

1. Vyžaduje předplatné cloudové služby třetí strany a podléhá smluvním podmínkám této třetí strany.
2. Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
3. Vyžaduje příslušenství – sada pro tisk čárových kódů EIE (Barcode Printing Kit-EIE)
4. Vyžaduje příslušenství – sada Send PDF Security Feature Set-E1
5. Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility nebo aplikace Canon PRINT Business
6. Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
7. Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
8. Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779.
9. Na základě normy ISO/IEC 19798
10. Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 700 stran (černá) a 500 stran (azurová, purpurová, žlutá).
11. V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.2.