

KOMPAKTNÍ A ZABEZPEČENÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA A4, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT PŘI TISKU KRÁTKÝCH SÉRIÍ I AD HOC SKENOVÁNÍ.

Řada i-SENSYS MF270 II je ideální pro menší kanceláře a pracovní prostory, které vyžadují efektivitu.

Řada i-SENSYS MF270 II



EFEKTIVITA A SPOLEHLIVOST

Nikdy nepolevujte, ať už zpracováváte účtenky, smlouvy nebo každodenní kancelářské dokumenty, díky rychlému, spolehlivému a bezproblémovému provozu, který vám pomůže udržet si vysokou produktivitu už od rána.

ROBUSTNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečte své dokumenty, zařízení a síť pomocí robustního komplexního zabezpečení a nastavení zabezpečení doporučeného umělou inteligencí se schopností strojového učení.

ZLEPŠENÍ ÚSILÍ O UDRŽITELNOST

Zvyšte své úsilí v oblasti udržitelnosti životního prostředí tím, že si zvolíte zařízení s vyrobené z vyššího podílu recyklovaných plastů.

KOMPAKTNÍ DESIGN

Díky kompaktním rozměrům je ideální volbou pro malé kanceláře nebo omezené pracovní prostory, kde záleží na efektivitě a úspoře místa.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

Užijte si intuitivní uživatelské prostředí s programem Master Setup, který automaticky stáhne všechny požadované ovladače a software pro bezproblémové spuštění.

OBEČNÉ SPECIFIKACE	
Typ zařízení	Černobílé laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	Tisk, kopírování, skenování a faxování
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku	Jednostranně: až 29 str./min (A4) Oboustranně: až 18,5 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Rozlišení tisku	Až ekvivalent 2 400 × 600 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 9,0 sekundy nebo méně od zapnutí napájení
Doba vytištění prvního výtisku	Přibližně 5,4 sekundy nebo méně (400 dpi) Přibližně 7,1 sekundy nebo méně (600 dpi)
Jazyky tiskárny	UFRII
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Režim úspory toneru	Ano
Pokročilé tiskové funkce	iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Podpora Microsoft Universal Print
SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování	Jednostranně: až 29 str./min (A4) Oboustranně: až 18,5 obr./min (A4)
Doba vytištění první kopie	MF272dw II: 7,6 sekundy nebo méně MF275dw II: Automatický podavač dokumentů (A4): 8,3 sekund nebo méně Sklo skeneru (A4): 7,6 sekund nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Režimy kopírování	Text/fotografie, text/fotografie (vysokorychlostní), fotografie, text
Oboustranné kopírování	Jednostranné na oboustranné (automatické)
Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %
Další funkce	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, oboustranný originál, třídění, sestavení úlohy, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, kopírování pasů
SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Maximální šířka skenování	216 mm
Skenování do cloudu	JPEG/PDF ¹
Kompatibilita	TWAIN, WIA
Stupně šedé	256 úrovní
Skenování do počítače	JPEG (pouze jedna stránka)
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi

Rychlost skenování	MF272dw II: Sklo: Jednostranně černobílé: 3,6 s/strana Jednostranně barevné: 3,6 s/strana MF275dw II: Sklo: Jednostranně černobílé: 3,6 s/strana Jednostranně barevné: 3,6 s/strana Automatický podavač dokumentů: Jednostranně černobílé: 24 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevné: 24 obr./min (300 × 300 dpi)
SPECIFIKACE FAXU (POUZE MODEL MF275dw II)	
Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
Paměť faxu	Až 256 stran ²
Další funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání
Režim přijímání	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
Rozlišení faxu	Normální: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi
Skupinové předvolby / příjemci	Max. 50 příjemců v jedné skupině
Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 sekundy/strana) ²
Sekvenční vysílání	Maximálně 114 příjemců
Rychlé volby	Až 104 voleb
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Typ skeneru	MF272dw II: Plochý skener MF275dw II: plochý skener a automatický podavač dokumentů (ADF)
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 550 listů Víceúčelová přihrádka s kapacitou 100 listů Automatický podavač dokumentů na 50 listů
Výstup papíru	50 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, klížený papír, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií	MF272dw II: Zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,0 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. MF275dw II: Zásobník: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,0 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216 × 356 mm ¹ Vyžaduje nástavec

Gramáže médií	MF272dw II: Zásobník: 60 až 163 g/m ² MF275dw II: Zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický podavač dokumentů: 105 až 128 g/m ² (jeden list) 50 až 105 g/m ² (více listů)
----------------------	---

Oboustranný tisk	Automatický A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, uživatelská velikost: minimálně 210 × 279 mm až maximálně 216 × 356 mm, 60 až 105 g/m ²
-------------------------	--

ROZHRANÍ A SOFTWARE

Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
---------------------	---

Kompatibilita s operačním systémem	Windows® 11, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016 Mac OS X verze 11.7 a vyšší Linux ³
---	---

Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenování řízené z počítače: TCP/IP, USB Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS1.3, Filtrování adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS) Zabezpečení (bezdrátové): IEEE802.1x Režim infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
------------------------	---

OBECNÉ FUNKCE

Doporučený měsíční objem tisku	150 až 2 000 stran za měsíc
Pracovní využití	Maximálně 20 000 stran za měsíc ⁴
Rychlost procesoru	1 200 MHz
Paměť	256 MB
Ovládací panel	MF272dw II: 5řádkový černobílý displej LCD MF275dw II: 6řádkový černobílý dotykový displej LCD
Rozměry s přihrádkami (Š × H × V)	MF272dw II: 399 mm × 374 mm × 299 mm MF275dw II: 399 mm × 374 mm × 346 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	MF272dw II: 399 mm × 598 mm × 607 mm MF275dw II: 459 mm × 659 mm × 618 mm
Hmotnost	MF272dw II: Přibližně 12,1 kg MF275dw II: Přibližně 16,1 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 130 W Při tisku: přibližně 409 W Pohotovostní režim: přibl. 4,9 W Režim spánku: přibl. 1,0 W Typická spotřeba elektrické energie: 0,23 kWh/týden (230 V) ⁷ Podrobné informace o regulaci Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
-------------------------	--

Hladiny hluku	Akustický tlak: Aktivní: Jednostranně 51 dB Oboustranně 50 dB Pohotovostní režim: Neslyšitelný ⁶ Zvukový výkon ⁵ : Aktivní: 69,3 dB nebo méně Pohotovostní režim: Není k dispozici
----------------------	--

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety	Kazeta 071 (1 200 stran ⁸) ⁹ Kazeta 071H (2 500 stran ⁸) ⁹
---------------	---

Poznámky:

- [1] Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility nebo aplikace Canon PRINT
- [2] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- [3] Podpora tisku a skenování v systému Linux
- [4] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu
- [5] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779
- [6] „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779
- [7] V souladu se specifikací US ENERGY STAR® verze 3.2
- [8] Na základě normy ISO/IEC 19752
- [9] Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (700 stran)

Řada i-SENSYS MF270 II

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2026