



imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36 imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36 PRODUKTIVNÍ ŘEŠENÍ SOUBĚŽNÉHO TISKU A SKENOVÁNÍ

Zažijte ostrý technický výstup s pětibarevnou 36palcovou nebo 44palcovou multifunkční tiskárnou s nepřerušovanou produktivitou díky multitaskingu se snadným pracovním postupem tisku a skenování, včetně pokročilých nastavení zabezpečení pro ochranu citlivých údajů v prostředích velkoobjemového tisku.

VÝHODY

- **Bezproblémový multitasking**
Zjednodušuje proces tisku a skenování pomocí prémiového skeneru Z36. Intuitivní 15,6 palcová dotyková obrazovka a nejnovější software SmartWorks umožňují plynulý, simultánní tisk a skenování pro efektivní a vysoce produktivní pracovní postupy.
- **Nepřerušovaná produktivita**
Díky konfiguraci dvou rolí a špičkovým tiskovým rychlostem 3,3 str./min (A1) můžete udržovat hladký chod velkoobjemových operací. Zásobníky inkoustu vyměnitelné za provozu a vylepšený stohovací košík pro nepřetržité stohování výtisků formátu A0 a A1, zatímco kalibrace barev, monitorování tiskové hlavy a automatické úpravy udržují chybné výtisky na minimu.
- **Přesnost v každém detailu**
Nový inkoust MBK s vysokou hustotou v kombinaci s vylepšeným zpracováním obrazu poskytuje dokonale ostré tenké linie a čistší technické detaily při každém tisku, což zajišťuje, že technické výkresy, výstup CAD a dokumenty GIS splňují nejvyšší standardy přesnosti a čistoty výstupů.
- **Snadný pracovní postup**
Plynulý a bezproblémový pracovní postup tisku bez námahy díky kratší době nastavení a každodenní správě, včetně automatického vkládání médií, zjednodušeného nastavení médií a intuitivního 4,3 palcového panelu tiskárny. Bezplatné nástroje pro odesílání úloh, jako jsou Direct Print Plus a PRISMAproduct Tech, poskytují vysoce kvalitní náhledy, které pomáhají minimalizovat chybné výtisky.
- **Robustní zabezpečení**
Tiskárna imagePROGRAF TX MFP series nabízí bezpečný tisk a nejvyšší úroveň ochrany pro vaše dokumenty, zařízení a síť – od vylepšené šifrované komunikace a zabezpečení tisku kódem PIN až po pokročilé ověřování a bezpečné vymazání pevného disku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36 imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

TECHNOLOGIE SKENERU
Technologie skenování
Optické rozlišení (dpi)
Dráha papíru
Šířka skenování
Minimální šířka skenování
Maximální délka skenovaného dokumentu
Hmotnost skeneru
Rozměry
(Š × H × D)
Shoda s normami a směrnice

Přední/zadní výstup
Manipulace s dokumenty –
licem nahoru/dolů
Tloušťka dokumentu
Rychlost skenování, 8bitová
Stupně šedé a černobíle
200 dpi
Skenování do počítače: rychlost
skenování ve 24bitových barvách
s rozlišením 200 dpi
Kopírování: rychlost skenování ve
24bitových
barvách při 200 dpi
Rozhraní USB
Ovládací prvky skeneru
Označení / barva
Dodávaný software
Obsah balení

Řídicí jednotka systému
TECHNOLOGIE TISKÁRNÝ
Typ tiskárny
Technologie tisku

Rozlišení tisku
Počet trysek
Přesnost čáry

Poloha trysky
Velikost kapiček inkoustu
Kapacita zásobníků inkoustu

Typ inkoustu
Kompatibilita s operačními
systémy
Další podporované protokoly pro
odesílání úloh
Jazyky tiskárny

Standardní rozhraní

PAMĚŤ
Standardní paměť
Disk SSD
RYCHLOST TISKU
Výkresy CAD
Čistý papír (A1)
Čistý papír (A0)

MANIPULACE S MÉDII
Podávání a výstup médií

Šířka média
Tloušťka médií
Minimální tisknutelná délka
Maximální tisknutelná délka
Maximální průměr role média
Velikost dutinky role
Doporučená oblast okrajů

TX-3310 MFP Z36

Jeden snímač 1200 dpi Plochá 914 mm (36") 150 mm (6") 965 mm (38") 8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	TX-4310 MFP Z36
1 056 × 251 × 156 mm s výstupním vodičkem dokumentů Evropa: Značka CE Další země: certifikace CB Zadní (přední vysouvání prostřednictvím výstupního vodička dokumentů) Nahoru 0,07–1,0 mm 13 palců/š 3 palce/š 6 palců/š	
3,0 (zpětné kompatibilní s USB2) Zastavení, postup dopředu, přetáčení vzad, stavový indikátor LED Žádná / černá Canon SmartWorks MFP verze 6.5 Skener Z36 Závěsný držák pro montáž tiskárny a řídicí jednotky systému 2 vodička okrajů papíru 3 výstupní vodička dokumentů Kalibrační terčík Průvodce sestavami a spuštěním Kabel USB 3 (2 metry) Napájení 15,6 palcová systémová řídicí jednotka Napájecí kabel Trident 31 – vyžaduje 1 místní napájecí kabel (není součástí balení). SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR5. Displej: vícedotkový 15,6", 3× USB3.2 a 1× USB2, 1× GbE (zadní). Tlačítko napájení a 1 USB3.2 (vpředu)	
5 barev, 36 palců Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava) 2 400 × 1 200 dpi Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami ±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování. 1 200 dpi (2 řádky) Minimálně 5 pl na barvu	5 barev, 44 palců 1200 dpi (2 řádky) Minimálně 5 pl na barvu
Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 970 ml (330 ml pro MBK, 160 ml pro ostatní) Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml / 330 ml / 700 ml Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y 32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 až macOS 26 Apple AirPrint (pro operační systém macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (pro operační systém ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP) Port USB A: USB paměť (přímý tisk) Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1x (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11ac/IEEE802.11b	Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 1650 ml (330 ml pro všechny) Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml / 330 ml / 700 ml Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y 32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 až macOS 26 Apple AirPrint (pro operační systém macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (pro operační systém ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP) Port USB A: USB paměť (přímý tisk) Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1x (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11ac/IEEE802.11b

*V uživatelské příručce naleznete pokyny k aktivaci/deaktivaci bezdrátové sítě LAN

128 GB (fyzická paměť 2 GB) Slot pro rozšíření: ne 256 GB (šířkový)	
0:17 (rychlý ekonomický režim), 3,3 str./min 0:32 (rychlý ekonomický režim) 0:35 (rychlý režim) 1:06 (standardní režim)	0:17 (rychlý ekonomický režim), 3,3 str./min 0:33 (rychlý ekonomický režim) 0:35 (rychlý režim) 1:06 (standardní režim)

Papír v roli: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu
Volitelná role papíru: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu
Rezané listy: přední vkládání, výstup dopředu
(ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)

Papír v roli / Rezané listy: 152,4 mm až 917 mm Role/listy: 0,07–0,8 mm Papír v roli: 101,6 mm (s výjimkou textilií, pauzovacího papíru a průsvitné matné fólie. Hodnota pro tyto média je 200 mm) Rezané listy: 203,2 mm Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Rezané listy: 1,6 m 170 mm Vnitřní průměr jádra role: 2"/3" Papír v roli: nahore: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy: nahore: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy (AppleAirPrint): nahore: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm	Papír v roli / Rezané listy: 152,4 mm až 1118 mm Role/listy: 0,07–0,8 mm Papír v roli: 101,6 mm (s výjimkou textilií, pauzovacího papíru a průsvitné matné fólie. Hodnota pro tyto média je 200 mm) Rezané listy: 203,2 mm Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Rezané listy: 1,6 m 170 mm Vnitřní průměr jádra role: 2"/3" Papír v roli: nahore: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy: nahore: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy (AppleAirPrint): nahore: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm
--	---

Okraje tisknutelné oblasti

Kapacita pro podávání médií

Jednotka pro navijení média

Šířka bezokrajového tisku (pouze
role)

Maximální počet dodaných výstisků
(Výkresy CAD)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ
POŽADAVKY

Napájení

Příkon

Provozní prostředí
Akustický hluk
(napájení/tisk)

Předpisy
Prostředí
Certifikáty

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry a hmotnost

Rozměry a hmotnost balení

Obsah balení
Obsah balení

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Volitelné položky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Položky, které může vyměnit
uživatel

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ©: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.

TX-3310 MFP Z36

Papír v roli: nahore: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahore: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Rezané listy: nahore: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy (AppleAirPrint): nahore: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli: dvě role. Možnost automatického přepínání. Papír v roli, rezané listy: možnost manuálního přepínání Rezané listy: 1 list Jednotka pro obousměrné navijení média dovoluje navíjet potitěným povrchem dovnitř nebo ven [Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (Také 1030 mm (JIS B0), 42", 44" pouze model TX-4310 MFP) [Tisknutelná] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (také 1000 mm pouze model TX-4310 MFP), vlastní šířka role (152,4–917 mm) vlastní šířka role (152,4–1118 mm) „Tisknutelná“ velikost platí při tisku s technologií mikroskopických okrajů, což znamená, že se nepoužívá s otvorem v desce) [Vícepolohový koš] Standardní poloha: 1 list Poloha skládá: na výšku, čistý papír, A0: 10 listů / A1: 20 listů Poloha na plochu: A1/A2 na šířku, papír bez povrchové úpravy, 20 listů (Vše kromě zvlněného papíru) [Stohovací zásobník] Poloha koše: A0 na výšku, běžný papír, 10 listů Poloha skládá: A0/A1 na výšku, běžný papír, 20 listů; papír bez povrchové úpravy, 100 listů Poloha na plochu: A0/A1 na výšku, běžný papír, 20 listů; A1/A2 na šířku, papír bez povrchové úpravy, 100 listů (Vše kromě zvlněného papíru)	TX-4310 MFP Z36
--	-----------------

100 až 240 V AC (50–60 Hz) Provoz: přibližně 83 W do režimu spánku: přibližně 2,2 W Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut Vypnutí: Přibližně 0,1 W Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace) Provoz: přibližně 51 dB(A) (standardní čistý papír 2, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno dle normy ISO 7779) Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně Provoz: 6,9 dB nebo méně (standardní čistý papír 2, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno dle normy ISO 7779) Značka CE, značka UKCA Certifikace CB	
--	--

Š × H × V Hlavní jednotka se stojanem 1390 × 1045 × 1168 mm (otevřený koš) 1390 × 766 × 1168 mm (zavřený koš) 129 kg (včetně stojanu, sady držáku role, bez inkoustu a tiskové hlavy)	Š × H × V Hlavní jednotka se stojanem 1593 × 1045 × 1168 mm (otevřený koš) 1593 × 766 × 1168 mm (zavřený koš) 119 kg (včetně sady držáku role, bez inkoustu a tiskové hlavy)
Tiskárna (hlavní jednotka se stojanem, košem a paletou): 1598 × 901 × 1236 mm Hmotnost: 171 kg Jednotka role: 1524 × 562 × 461 mm Hmotnost: 30 kg	Tiskárna (hlavní jednotka se stojanem, košem a paletou): 1800 × 901 × 1245 mm Hmotnost: 184 kg Jednotka role: 1727 × 562 × 461 mm Hmotnost: 33 kg

Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních
zásobníků inkoustu, 1 držák role (cívka), upevňovací nástavec pro 3" jádro
role papíru, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami
pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě,
informační list s důležitými pokyny, průvodce nastavením stojanu tiskárny,
upozornění na software PosterArtist WEB
Software je k dispozici ke stažení z webu

Jednotka role 2"/3": RH2-34 Zásobník: SS-31 Držák čtečky karet IC: RA-01	Jednotka role 2"/3": RH2-46 Jednotka role: RU-44 Zásobník: SS-41 Držák čtečky karet IC: RA-01
--	--

Zásobník inkoustu: MBK: PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) / PFI-713 (700 ml)
M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)
BK/C/Y: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)
Tisková hlava: PF-06
Nůž řezačky: CT-07
Zásobník odpadního inkoustu: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2026