

Rychlé, kompaktní  
a energeticky  
úsporné černobílé  
laserové tiskárny

**i-SENSYS**  
LBP6030

**i-SENSYS**  
LBP6030B

**i-SENSYS**  
LBP6030w

you can



## Kompaktní černobílé laserové tiskárny za přijatelnou cenu, ideální pro použití na stole v domácnosti nebo malé kanceláři

Prostorově úsporné černobílé laserové tiskárny za přijatelnou cenu, určené pro osobní použití nebo malé kanceláře. Jsou tiché a spolehlivé, mají vysokou energetickou účinnost a nízkou spotřebou energie a poskytují rychle vysoce kvalitní výtisky.

### Důležité vlastnosti

- Kompaktní černobílá laserová tiskárna za přijatelnou cenu, ideální pro osobní použití nebo malé kanceláře
- Zásadou technologií Quick First-Print společnosti Canon a navíc vysoké rychlosti tisku 18 stran za minutu není nutné čekat na dokumenty
- Připojení přes rozhraní USB High Speed
- Šetříte čas a peníze se špičkovou energetickou účinností
- Tichý provoz umožní pracovat bez rozptylování
- Recyklovatelná tisková kazeta „vše v jednom“ pro bezúdržbový provoz
- Elegantní, prostorově úsporný design, který se hodí prakticky kamkoli
- Možnost připojení Wi-Fi pro snadné připojení do sítě a bezdrátový tisk z počítačů (LBP6030w)

### Obsah balení

Hlavní jednotka, úvodní kazeta, napájecí kabel, záruční list a list s obecnými bezpečnostními upozorněními, disk DVD-ROM s příručkou Začínáme, kabel USB\*

### Rozměry (Š x H x V)

364 x 249 x 199 mm

### Podporované operační systémy

**Windows** Windows 8.1 (32bitová/64bitová verze) / Windows 8 (32bitová/64bitová verze) / Windows 7 (32bitová/64bitová verze) / Windows Vista (32bitová/64bitová verze) / XP (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Server 2008 (32bitová/64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / 2003 Server (32bitová/64bitová verze)  
**Mac OS** verze 10.6 až 10.9  
**Linux** (webová distribuce) / Citrix (FR2)



TISK



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



Wi-Fi\*

**Canon**

\* Pouze model LBP6030w



1 Zásobník na 150 listů

2 Kazeta 725



## Specifikace

|   |   |
|---|---|
| <p><b>TISKOVÝ STROJ</b><br/>Rychlost tisku<br/>Typ tisku<br/>Kvalita tisku<br/>Rozlišení tisku<br/>Doba zahřívání</p> <p>Doba výtisku první strany<br/>Pracovní zatížení<br/>Okraje tisku</p> | <p>18 str./min černobíle (A4)<sup>1</sup><br/>Černobílý tisk laserovým paprskem<br/>Až 2 400 x 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu)<br/>Až 600 x 600 dpi<br/>Přibližně 1 sekunda z režimu spánku<br/>10 sekund nebo méně od zapnutí<br/>Přibližně 7,8 sekundy nebo méně<br/>Maximálně 5 000 stran za měsíc<br/>5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo</p>   |
| <p><b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b><br/>Vkládání papíru (standardní)<br/>Výstup papíru<br/>Typy médií<br/>Velikosti médií</p> <p>Gramáže médií</p>   | <p>Víceúčelový zásobník s kapacitou 150 listů<br/>Kapacita 100 listů lícem dolů<br/>Běžný papír, silný papír, fólie, štítky, obálky<br/>A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / vlastní velikost<br/>Obálka COM10 / obálka Monarch / obálka C5 / obálka DL<br/>Šířka 76,2 až 216 mm x délka 188 až 356 mm<br/>Víceúčelový zásobník:<br/>60 až 163 g/m<sup>2</sup></p>  |
| <p><b>OBECNÉ FUNKCE</b><br/>Požadavky na napájení<br/>Spotřeba energie</p> <p>Hladina hluku</p> <p>Rozměry (Š x H x V)<br/>Hmotnost<br/>Provozní prostředí</p> <p>Ovládací panel</p>          | <p>220 až 240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)<br/>Maximální: přibl. 870 W nebo méně<br/>Při provozu: Průměrně přibl. 330 W<br/>Pohotovostní režim: Průměrně přibl. 1,8 W nebo méně<br/>Pohotovostní režim: Průměrně přibl. 2,8 W nebo méně (Wi-Fi - LBP6030w)<br/>Režim spánku: Průměrně přibl. 0,8 W nebo méně<br/>Režim spánku: Průměrně přibl. 1,6 W nebo méně (Wi-Fi - LBP6030w)<br/>Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,47 kWh/týden<br/>Akustický výkon<sup>2</sup>:<br/>Při provozu: 6,34 B nebo méně<br/>Pohotovostní režim: nehlučné<br/>Akustický tlak<sup>2</sup>:<br/>Při provozu: 49,2 dB(A)<br/>Pohotovostní režim: nehlučné<br/>364 x 249 x 199 mm<br/>Přibližně 5,0 kg<br/>Teplota: 10 až 30 °C<br/>Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)<br/>2 indikátory LED, 2 ovládací tlačítka - LBP6030 a LBP6030B<br/>3 indikátory LED, 3 ovládací tlačítka - LBP6030w</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>OVLADAČ</b><br/>Paměť<br/>Jazyky tiskárny<br/>Rozhraní a připojení</p> <p>Kompatibilita s operačními systémy</p>   | <p>32 MB<br/>UFR II LT<br/>USB 2.0 Hi-Speed<br/>USB 2.0 Hi-Speed a IEEE802.11b/g/n (LBP6030w)<br/>Windows 8.1 (32bitová/64bitová verze) / Windows 8 (32bitová/64bitová verze) / Windows 7 (32bitová/64bitová verze) / Windows Vista (32bitová/64bitová verze) / XP (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Server 2008 (32bitová/64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / 2003 Server (32bitová/64bitová verze) / Mac OS verze 10.6 až 10.9 / Linux<sup>3</sup> / Citrix (FR2)</p> |
| <p><b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b><br/>Kazety „vše v jednom“</p>   | <p>Standardní: kazeta 725 (1 600 stran<sup>4</sup>)<sup>5</sup></p>   |
| <p><b>Poznámky pod čarou</b><br/> <sup>1</sup> Rychlost tisku se může snížit v závislosti na nastaveních ovladače tiskárny, velikosti papíru, typu papíru a počtu tištěných stran<br/> <sup>2</sup> Udávaná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296<br/> <sup>3</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce<br/> <sup>4</sup> Na základě normy ISO/IEC 19752<br/> <sup>5</sup> Tiskárna se dodává s úvodní kazetou s kapacitou 700 stran</p> |   |
| <p><b>Standardní zřeknutí se odpovědnosti</b><br/>Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění</p>  |   |

